

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 8050

Stav 1.01

Aluminiová barva - spray

Charakteristika:

Tekuté aluminium ve spreji je ochrana proti korozi tepelně odolná do 800 °C, jejíž pigmenty pozůstávají z 99,5% čistého aluminia. Zvláštními oblastmi použití jsou výfuková potrubí, skříně strojů, nástavby nákladních vozů, potrubí topení případně topná zařízení, vany grilů na dřevěné uhlí atd.

Materiál je vhodný zejména tam, kde od teploty 400 °C dochází ke zpevnění povrchu, protože není jinak dost odolný proti umývání.

Aplikace:

Podklad určený k ošetření očistit pečlivě od oleje, tuku a volných zbytků barvy. Zrezivělá místa se musí odstranit. Na suchý podklad se tence a rovnoměrně nastříká **tekuté aluminium ve spreji**. Tlustší vrstvy mezitím nechat vytékat.

Přezkoušet vhodnost použití pro speciální účely.

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva:	světlá, aluminiová
Zápach:	aromatický
Bod vzplanutí:	-18 °C
Hustota:	0,95
Hnací plyn:	propan / butan
Teplota zpracování:	16-25 °C
Třída nebezpečnosti:	VbF AI

Ostatní údaje:

Skladování: v chladnu a v suchu, ca 1½ roku

Balení:
14065 spray 400 ml

Bezpečnostní pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu EG nebo na etiketě obalu.